

CCD式バーコードリーダー

PS-700Pシリーズ

特別ご提供価格(税別)

¥6,999 (PS2タイプ)

¥8,000 (RS232Cタイプ)

¥9,000 (USBタイプ)

高性能・高機能・低価格を実現しました。

カールコードが標準仕様。(USBタイプ)

使いやすさをご提供。



特徴

- 32bit CPU仕様によるさらなる高速化を実現
- コストパフォーマンスに優れた商品です
- お店にオフィスに手軽にお使い頂けます
- 75mmまでのバーコードの読取り可能
- 最小分解能0.12mmの高精度
- 1.2mからの落下耐久性能
- 安心の1年間保証
- 日本語マニュアル用意しています
- 抗菌加工仕様
- カールコードを標準仕様(USBタイプ)



カールコードで取り回しも楽々!

CCD式バーコードリーダ PS-700Pシリーズ

型式	PS-700PU	PS-700PR	PS-700PP
インターフェース	USB	RS-232C	PS/2(キーボードインターフェース)
コネクタ形状	USB	D-Sub9ピン	ミニDIN-6ピン
光源	λ=660nm 赤色 LED		
読取方式	CCD方式		
最大読取幅 ※1	75mm		
コントラスト比	0.45		
読取距離	0-25mm (PCS0.9)		
最小分解能	0.121mm		
スキャン回数	100スキャン秒		
読取可能バーコード	JAN/EAN/UPC、CODE39、NW7 (Codabar)、 ITF (Interleaved 2 of 5)、Industrial 2 of 5、Code93、Code128、 FullASCII Code39、ISBN、MSI/Plessey		
電源	+5V DC, ±10%		
消費電力	160mA		
ボディ素材	ABS樹脂		
ケーブル種類	カールコード	ストレート	
ケーブル長	2.0m <small>(但しカールコード仕様の為、実寸とは異なります)</small>	1.8m	
重量	100g (ケーブル含まず)		
使用温度	0°C~50°C		
保管温度	-20°C~60°C		
使用周囲湿度	10%~80% 結露なき事		
規格	EMI:FCC Class-B,CE		

*デモ機貸出制度がございます。

*ご要望の方はぜひ、弊社ホームページ・サポートの欄をご覧ください。

※1 最大読取幅は弊社サンプルバーコードでの検証です。



本 社 〒486-0821 愛知県春日井市神領町581番地 名藤ビル2階
TEL:0568-85-9939(代) FAX:0568-84-1755
物流センター 〒487-0025 愛知県春日井市出川町5-26-3 エポックタウン出川
TEL:0568-53-1061 FAX:0568-53-1062
Mail:customer@ma.ccnw.ne.jp
ホームページ:http://www.sr-inc.co.jp

〈お取扱店〉

※お問い合わせ・ご要望をお待ちしております。
※このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。