

SR-600

小型
設計

70 g
超軽量



POS × 商品 = 様々な用途の
書籍 × 伝票 = 管理に活躍

液晶画面の読み取り可能



液晶画面のバーコードの読み取りが可能。印刷等の手間とコストを省けます。

持ちやすく疲れにくい薄型ボディ



手に治まりやすい薄型ボディと軽く押せる大きめのトリガーで負担をかけずに、普段の業務や日常での使用ができます。

読取方式	ニアレンジ CCD	電源	5V DC ±5%
インターフェース	USB(HID/COM), RS-232C	消費電力(稼働時)	100~120 mA
一次元コード	Code39(FullASCII), Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code, Interleave 2of5, STD 2of5, Industrial 2of5, matrix 2of5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen, GS1 Databar	消費電力(待機時)	50~60 mA
読取回数	200 回/秒	温度(稼働時)	0°C~50°C
最小分解能	0.1 mm	温度(保管時)	-26°C~60°C
PCS 値	45% 以上	湿度	10%~90%RH (結露・結氷のないこと)
読取距離	0~30 mm (PCS90% Code39 の場合)	環境光	蛍光灯: 最大 10,000Lux 太陽光: 最大 5,000Lux
最大読取幅	80 mm (PCS90% の場合)	安全規格	FCC Class-A, CE, RoHS
ケーブル長	ストレート 1.8 m	寸法	
落下耐性	1.5 m		
重量	70 g (ケーブルを除く)		

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2016.11

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階
TEL: 0568-85-9939 FAX: 0568-84-1755 E-mail: info@sr-inc.co.jp

(営業時間 平日 9:00~18:00)
URL: <http://www.sr-inc.co.jp/>