

CCD式バーコードリーダー

SR-800P

POS
などに!

- 弊社実績No.1 !!
- 窓付き封筒などのビニール越しでの読み取りが可能
- USBタイプは邪魔にならない
カールケーブルを標準採用



無料デモ機
貸し出しサービス中

【 本体仕様 】

型番	SR-800P	電源	+ 5V DC, ± 5%
インターフェース	USB・PS/2・RS-232C	消費電力	稼働時 120 mA / 待機時 50mA
ケーブル	USBのみカールケーブル(他ストレート 2.0m)	耐落下強度	1.5 m
読取方式	CCD方式	動作温度	0 ~ 50 °C
読取コード	Code39(Full ASCII), Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar(NW7), EAN-13,EAN8, UPC-A, UPC-E, EAN128, MSI/Plessy, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, RSS-14	使用湿度範囲	10 ~ 80 %(結露・結氷のないこと)
読取最大幅	80 mm	使用周囲照度	2000ルクス以下(昼光色蛍光灯)
最小分解能	0.1 mm	重量(ケーブルを除く)	約 111 g
PCS値	0.3 以上	寸法	170 × 93 × 58 mm
読取距離	0 ~ 25 mm	規格	EMI : FCC, Class -B, CE, RoHS
光源	λ=660 nm / LED (赤色)	対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7 ※Macはサポート外
スキャン回数	200 回/秒	オプション製品 (別売り)	ホルダー (型番:HOL-002) RS-232C用アダプター (型番:PWR-5V-001)

※お問い合わせ・ご要望をお待ちしております。
※このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。 2012.9