

二次元コードリーダー


<http://www.sr-inc.co.jp/>

SRD-2300S

液晶
読取

IP52
防塵



読取方式	image 1280 x 800 pixels	重量	132 g (ケーブルを除く)
インターフェース	USB(HID/COM), RS-232C	電源	5V DC \pm 0.25
一次元コード	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Codabar(NW7), Code128, Code93, Code11, UCC/EAN 128(GS1-128), GS1 Databar UK/Plessey, GS1 Databar	消費電力(稼働時)	300 ~ 480 mA
二次元コード	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, MicroQR Code	消費電力(待機時)	160 mA
最小分解能	0.1 mm	温度(稼働時)	-10°C ~ 50°C
インジケーター	Beeper and LED	温度(保管時)	-20°C ~ 70°C
読取距離	5 ~ 340 mm (PCS90% Code39の場合)	湿度	5% ~ 95%RH (結露・結氷のないこと)
ケーブル長	ストレート 2.0 m	規格	IP52, IEC61000-4-3, EN55032, EN55024
本体素材	PC + TPU	落下耐性	コンクリート上へ 2.0 m
		オプション(別売)	専用スタンド 型番: ST-2300 AC アダプター 型番: PWR-5V-002 専用 RS232 ケーブル 3.0 m 型番: RS3M-2300
		寸法	

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2019.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)
TEL: 0568-85-9939 FAX: 0568-84-1755 E-mail: sr-info@sr-inc.co.jp URL: <http://www.sr-inc.co.jp/>