

二次元コードリーダー

<http://www.sr-inc.co.jp/>


SRD-2500

DPM
読取

IP52
防塵



DPM・液晶画面の読取対応



ダイレクトバーツマーキング

読取方式	image 1280 x 1024 pixels	電源	5.0±0.25V
インターフェース	USB(HID/COM), RS232C	消費電力(稼働時)	330 ~ 500 mA
一次元コード	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Codabar(NW7), Code128, Code11, UCC/EAN 128(GS1-128), Code93, MSI/Plessey, GS1 Databar	消費電力(待機時)	160 mA
二次元コード	PDF417, MicroPDF417, QRcode, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code	温度(稼働時)	-10℃ ~ 50℃
最小分解能	1D : 3 mil	温度(保管時)	-20℃ ~ 70℃
読取距離	0 ~ 120 mm (10mil QR の場合)	湿度	5% ~ 95%RH (結露のないこと)
インジケータ	ブザー, LED	規格	EN55022, EN55024, EN62471, IP52
材質	PC + TPU	落下耐性	コンクリート上へ 1.2M の自然落下
ケーブル長	2.0 M	オプション(別売)	専用スタンド 型番: ST-2500 AC アダプター: PWR-5V-002
重量	138 g (ケーブルを除く)	寸法(mm)	

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2021.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : sr-info@sr-inc.co.jp URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>