

二次元コードリーダー

<http://www.sr-inc.co.jp/>

SRD-2600

IP54
防塵



液晶画面の読取対応



読取方式	image 1280 x 1024 pixels	電源	5 V
インターフェース	USB(HID/COM), RS232C	消費電力 (稼働時)	≤ 380 mA
一次元コード	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN, Code39(Full ASCII), Code32, Code93, Interleaved 2of5, Codabar(NW7), Code128, EAN 128(GS1-128), MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Stacked	温度 (稼働時)	0°C ~ 40°C
二次元コード	PDF417, MicroPDF417, QRcode, Micro QRcode, DataMatrix, Aztec Code	温度 (保管時)	-40°C ~ 70°C
最小分解能	1D : 3 mil / 2D : 5 mil	湿度	10% ~ 95%RH (結露のないこと)
読取距離	30 ~ 160 mm (10mil QR) 30 ~ 300 mm (3mi EAN-13)	規格	EC, FCC, BSMI, IP54
インジケータ	ブザー, LED	落下耐性	コンクリート上へ 1.8M の自然落下
材質	ABS プラスチック	寸法 (mm)	
ケーブル長	1.8 M		
重量	140 g (ケーブルを除く)		

※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。
2021.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : sr-info@sr-inc.co.jp URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>