

固定式二次元コードリーダー

<http://www.sr-inc.co.jp/>

# SRD-7200

頑丈  
設計

小型  
固定式



## スキャンボタンを搭載した固定式モデル




弊社従来品の小型をそのままに頑丈なボディとスキャンボタンが追加されました。固定式、手持ちどちらの用途でもご利用頂けます。

読取方式	1280 x 800 pixels
インターフェース	USB(HID/COM), RS232C
一次元コード	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Codabar(NW7), Code128, Code93, Code11, UCC/EAN 128(GS1-128), GS1 Databar
二次元コード	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, GS1 Composite, MicroQR Code, CodaBlock F
最小分解能	1D(Code39) 3mil
スキャン角度	±70°, ±72°, 360° (Skew, Pitch, Roll)
読取距離	3.5 ~ 9.5cm
インジケータ	ブザー
本体素材	亜鉛合金 / ABS
重量	89 g (ケーブルを除く)
落下耐性	コンクリート上に 1.5M 自然落下

電源	5±0.25 VDC
消費電力 (稼働時)	120 mA(USB) / 35 mA(RS232C)
消費電力 (待機時)	500 mA
温度 (稼働時)	-20°C~50°C
温度 (保管時)	-20°C~70°C
湿度	5%~95%RH (結露・結氷のないこと),
規格	IP51, IEC61000-4-3, EN55022, EN55024
内容品	SRD-7200 本体 1台 インターフェースケーブル 1本

寸法 (mm)



※外観・仕様等は予告なく変更になる場合があります。  
2021.10

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町二丁目2番地12 名藤ビル2階 (営業時間 平日 9:00~18:00)  
TEL : 0568-85-9939 FAX : 0568-84-1755 E-mail : sr-info@sr-inc.co.jp URL : <http://www.sr-inc.co.jp/>