

レーザー式バーコードリーダー

SRL-4530

- ・ IP52の防塵防滴仕様
- ・ 4.0m上からの落下にも耐える
- ・ 頑丈で使いやすいガンタイプ
- ・ オートセンサー機能付き
(専用スタンド使用時)



無料デモ機
貸し出しサービス中

【 本体仕様 】

型番

SRL-4530

インターフェース

USB(HID/COM)・PS/2・RS-232C

ケーブル

ストレートケーブル(2.0m)

読取方式

レーザー(EN60852-1,Class)

読取コード

UPC/UCC/EAN, ISBN/ISSN, Code39(Full ASCII), Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code128, Code93, Code11, MSI/Plessey, GS1 Databar(RSS)

読取最大幅

600 mm

最小分解能

0.08 mm

PCS値

0.3 以上

読取距離

0 ~ 730 mm

光源

LED (赤色)

スキャン回数

200 回/秒

電源

+ 5V DC, $\pm 5\%$

消費電力

稼働時 130 mA以内/最大 200 mA

耐落下強度

4.0 m

動作温度

0 ~ 50°C

使用湿度範囲

5 ~ 95 %(結露・結氷のないこと)

重量(ケーブルを除く)

約 168 g

寸法

95 × 67 × 154 mm

規格

IP52, EN60950-1, EN55022, EN55024

オプション製

スタンド (型番:ST-4530)

RS-232C用アダプター (型番:PWR-5V-001)

※お問い合わせ・ご要望をお待ちしております。

※このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。 2016.11